



## X2 PRO

La línea de vida puede ser utilizada por 2 personas simultáneamente (según normativa, masa de 100kg por persona). Longitud regulable en tramos de 5 a 20 metros.

- Certificada para 2 usuarios.
- Línea de vida de cinta de poliéster de 20m de longitud.
- Equipado con tensor ratchet para tensar la línea por movimiento rotativo con mecanismo de bloqueo y desbloqueo.
- Provisto de 2 cintas de anclaje CTA01 en cada extremo para conectar la línea de vida en los puntos de anclaje.

Norma	EN 795B +TS16415
Longitud	20m
Peso	3,1kg
Apertura mosquetones	18mm
Cinta	45 mm
Resistencia	25 kN

Material	
Ratchet	Acero galvanizado
Cinta	Poliéster
Mosquetones	Acero
Cinta de anclaje	Poliéster

TRAMO (m)	DEFLEXION 1 USUARIO (m)	DEFLEXIÓN 2 USUARIOS (m)
5	0,5	0,7
6	0,6	0,9
7	0,6	1
8	0,7	1,2
9	0,8	1,3
10	0,9	1,5
11	1	1,6
12	1,1	1,8
13	1,2	1,9
14	1,3	2,1
15	1,4	2,2
16	1,5	2,4
17	1,6	2,5
18	1,7	2,7
19	1,8	2,8
20	1,9	3



## CTA01

Cinta de anclaje conseguida a partir de cinta de poliéster y dos anillas de acero. Su ligereza, versatilidad y diferentes tamaños, hacen que sean los anclajes más utilizados y polivalentes.

Norma	EN 795B
Longitud	1,20m
Peso	0,3 Kg
Resistencia	22 kN
Ancho cinta	45mm
Vida útil (años)	10 de uso + 1 de almacenamiento

### Materiales

Cinta	Poliéster
Anilla	Acero
Protector	Poliamida